

MCD2

20A 3回路の小型ディマー

ホールの予備回路としての設置や、仮設の調光器として対応できる、20A 3回路の小型ディマーです。20A 3回路フルに対応するC-60プラグ仕様と、既存の設備で使いやすい最大負荷30AまでのC-30プラグ仕様があります。インテリジェント機能に対応しています。

This small-size dimmer for 20 A 3 circuits can be mounted as backup circuit for a hall and/or a temporary dimmer unit. It has two types of specifications, one is for C-60 plug fully compatible with 20 A 3 circuits, and the other is for C-30 plug, which has a maximum load capacitance of up to 30 A and is available for the existing equipment. Both of them are compatible with intelligent function, compliant.

小型軽量、20A 3回路ディマー

Small and light weight dimmer unit for 20A 3circuits

重さ7.2～7.3kgで20A 3回路に対応しています。本体の奥行き250mm、幅120mmの小型設計で、ハンドリングにすぐれています。

Supports 20A 3circuits, and it weight 7.2～7.3kg, 250mm in depth, and 120mm in width. This small and light design provides a user easiness to handle.

C-30プラグとC-60プラグ、2つの仕様

C-30 and C-60 plug models



MCDの性能をフルに引き出す20A 3回路のC-60プラグ仕様と、既存の設備で使いやすい最大負荷30AまでのC-30プラグ仕様の2つのラインナップです。

There are two plug models available. One is the 20A 3 circuits C-60 plug model that brings out MCD's full capability and the other one is the maximum load 30A C-30 plug model that is convenient for the existing facilities.

インテリジェント機能搭載

Intelligent function

DMXオートターミネーションや、漏電テスト、負荷チェック回路が搭載され、安全性と操作性にすぐれています。

This dimmer has functions of DMX auto-termination, leakage test and load check circuit for providing safety and better operability.

■ MCD2-2003Iのインテリジェント機能

● MCCB OFFモニター LED

各chのMCCBの状態をこのLEDで確認できます。トリップしたchに該当するLEDが点滅します。

● 温度異常LED

内部温度の状態をこのLEDで確認できます。

● 漏電モニター LED

各chの漏電の状態をこのLEDで確認できます。

● ファン動作LED

ファン動作の状態をこのLEDで確認できます。

MCD2-2003I

■ 定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	MCD2-2003I-130	MCD2-2003I-160
定格電圧 Voltage	1φ2wAC100V±10%	1φ2wAC100V±10%
定格周波数 Frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz
使用温度範囲 Operating Temperature Range	5℃～35℃	5℃～35℃
調光信号 Control Signal	DMX512/1990※	DMX512/1990※
アラーム信号 Alarm signal	オリジナル信号 Original signal	オリジナル信号 Original signal
負荷回路数 Dimming Channel	3	3
負荷容量 Loading Capacity	2kW/ch	2kW/ch
合計負荷容量 Maximum Loading Capacity	3kW	6kW
最小負荷回路 Minimum Loading Capacity	10W	10W
適合負荷 Suitable Load	白熱灯 Incandescent Lamp	白熱灯 Incandescent Lamp
保護回路 Circuit Protector	MCCB 20A 調光用	MCCB 20A 調光用
本体質量 Body Weight	7.2kg	7.3kg
出力コンセント Connector	C-20C	C-20C
電源コード長さ Cable Length	0.5m	0.5m
プラグ Plug	C-30P	C-60P
本体材質 Body Material	Steel	Steel
仕上り色 Color	Black	Black

※調光出力信号は、1990年版USITTの規格です。
DMX512 is the standard of USITT 1990.

